



LÉGENDE DE L'ÉQUIPEMENT			
N°	QTÉ.	POIDS (kg)	DESCRIPTION
1	1	2180	FOUR ROTATIF DOUBLE GAS/GASOIL

RACCORDEMENTS TECHNIQUES																			
N°	QTÉ.	DESCRIPTION	ELECTRICITÉ			EAU		ÉGOUT		VAPEUR		FUMÉE		GPL/GAZ/GASOIL	REMARQUE				
			SPECIFICATIONS ÉLECTRIQUES	PUISSANCE (Kw)	DISJ.	PRISE	BOÎTE DE CONNECTIONS	HAUTEUR (m)	ROBINET À BILLE	Ø	HAUTEUR (m)	Ø	HAUTEUR (m)	Ø		HAUTEUR (m)	HAUTEUR (m)		
1	1	FOUR ROTORAM DUAL GAS/GASOIL	380/400V 3PH+N+T 50/60 Hz	3,62			X	2,50	X*	3/4"	2,50	3/4"	AU SOLE	0,18(A) VAPEUR	2,70	0,20(B)** FUMÉE	2,70	AU SOLE	PROTECTION 16A AVEC CABLE 5x2,5mm*

- (*) - PRESSION D'EAU DEVRA AVOIR 3-3,5kg AYANT ROBINET OUVERT
- (*) - LE CALCUL INCLUT LE CÂBLAGE EN CUIVRE (CU)
- (**) - SORTIE DE FUMÉE INDÉPENDANTE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

AVANT INSTALLATION DU FOUR, LE SOL DEVRA ÊTRE NIVELÉ

MATÉRIA PRIMA		DIMENSÕES (mm)		QUANTIDADE		PESO (Kg)		OBSERVAÇÕES	
PROJETO		DATA		NOME/RÚBRICA		COMPONENTE/CLIENTE DESTA DESENHO			
DESENHO		18.10.2023		DIOGO BENTO		FOUR ROTATIF DOUBLE GAS/GASOIL			
APROVOU		18.10.2023		DIOGO BENTO		DESIGNAÇÃO / DESCRIÇÃO			
						FOUR ROTATIF DOUBLE GAS/GASOIL			
ESCALA (S)		PROCESSO TÉCNICO		REFERÊNCIA		REVISÕES Nº E DATA		Nº DESENHO	
1 : 25 1 : 30		IF				1 14.01.2019 2 18.10.2023		802201814.11-2	